

Instal·lar i configurar el component Citrix per Linux

El component necessari per tal d'accedir a la web de compra s'anomena Citrix. Aquest component està disponible per la majoria de sistemes operatius incloent Linux.

L'instal·lació d'aquest component no es complica si es segueixen unes senzilles instruccions que a continuació indiquem:

1- Descarregar el client Citrix

Primer es necessari descarregar el client en format comprimit des de la nostra web fent clic en el enllaç següent:

<http://www.plusfresh.com/clients/linux/linuxx86.tar.gz>

(es recomanable guardar-lo en un lloc que recordeu i tingueu a ma, com per exemple `/home/user/`)

2 – Descomprimir el component

Una vegada descarregat el fitxer comprimit, l'heu d'extreure creant una carpeta temporal, per exemple podeu utilitzar la carpeta `/tmp/citrix/` i després de crear-la heu de moure l'arxiu a aquesta carpeta i des d'ella descomprimir-ho com s'indica en el exemple següent:

```
mkdir /tmp/citrix/
```

```
mv linuxx86.tar.gz /tmp/citrix/
```

```
cd /tmp/citrix/
```

```
gzip -decompress linuxx86.tar.gz
```

```
tar xf linuxx86.tar
```

Després d'aquest procés s'ha d'executar el script d'instal·lació com a super usuari (root). Per canviar a root podeu utilitzar el comandament "su" .

Ara executarem el script des de la carpeta que hem creat abans:

```
./setupwfc
```

Hem de seguir les instruccions, i utilitzar la carpeta d'instal·lació per defecte que ens proposa el programa, perquè si no ho fem així es possible que no ens funcioni correctament. Per tant, en aquestes instruccions assumirem que la carpeta d'instal·lació es: **`/usr/lib/ICAClient/`**

Nota: Recomanem contestar "No" quan se'ns pregunti per Integrar Citrix automàticament ja que ho farem tot seguit tal com s'explica en el següent apartat.

3 – Configurar el navegador

Aquest apartat hauria de funcionar amb els navegadors Firefox, Mozilla, Netscape i potser també amb alguns altres.

Primer hem de buscar la carpeta dels components (plugins) del vostre navegador. Normalment aquesta carpeta es troba dins d'una subcarpeta on tingueu instal·lat el navegador. Si no sabeu a on està aquesta carpeta la podeu buscar amb el comandament:

```
find / -name plugins | grep -i "netscape\|firefox\|mozilla"
```

En aquest exemple assumirem que teniu el navegador Firefox i que aquest navegador està instal·lat en **/opt/firefox** . Abans de continuar comproveu que sou "root" i canvieu a la carpeta de plugins:

```
cd /opt/firefox/plugins/
```

Ara heu de crear un symlink (softlink) a la llibreria del client Citrix:

```
ln -s /usr/lib/ICAClient/npica.so npica.so
```

Nota: Si el script d'instal·lació va trobar el navegador Netscape, es possible que aquest últim pas ja estigui fet.

4 – Connectar amb la web de compra utilitzant el component Citrix

Tanqueu tots els navegadors que tingueu oberts. Després obriu un navegador nou i teclegeu l'adreça de l'accés directe a la web de compra:

<http://www.plusfresh.com/supsacat.ica>

Es possible que el navegador ens mostri una pantalla demanant que obrim o guardem, en aquesta pantalla escollirem "obrir" el fitxer, i quan ens demani quina aplicació hem d'utilitzar, teclejarem la ruta del component wfica :

```
/usr/lib/ICAClient/wfica
```

Hem de seleccionar també l'opció de que el navegador sempre utilitzi aquesta aplicació per els mateixos tipus d'arxiu.